




Forma tipo	Diametro (mm)	Spessore	Velocità max. in giri al min (rpm)	
			Sbalzo 0-13 mm e perni filettati	Sbalzo 25 mm
A4	32	32	29840	24750
A11	22	50	19860	15100
A21	25	25	34500	26250
A25	25		35620	27370
B52	10	20	81000	54370
B121	13	13	73460	54370
W176	10	13	81000	54380
W177	10	20	66000	46500
W178	10	25	55200	40500
W182	13	3	73460	62400
W183	13	6	73460	54750
W184	13	10	71250	47620
W185	13	13	61500	42000
W186	13	20	51000	36370
W188	13	38	30370	24000
W194	16	13	56400	39750
W196	16	25	35250	27000
W197	16	50	21000	16500
W201	20	6	47750	47750
W202	20	10	47750	44100
W203	20	13	47750	36370
W204	20	20	42750	30750
W205	20	25	34500	25870
W207	20	38	24000	18520
W208	20	50	18750	15370
W209	20	63	15000	12150
W215	25	3	38200	38200
W216	25	6	38200	38200
W217	25	10	38200	38200
W218	25	13	38200	32770
W220	25	25	25500	19120
W221	25	38	19120	14620
W225	32	6	29840	29840
W226	32	10	29840	29840
W228	32	20	29840	22500
W230	32	32	24000	18750
W232	32	50	14250	10650
W235	38	6	25130	25130
W236	38	13	25130	25130
W237	38	25	22500	17620
W238	38	38	15600	12000



Per ricevere il catalogo aggiornato dei prodotti Globe, inviare una richiesta a:
info@globeabrasives.com

Per la richiesta di ruote su perno con diametri aventi gambo fuori standard: 3,00-3,15-8,00 (mm) contattateci a:
info@globeabrasives.com

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti abrasivi, **SCARICARE E LEGGERE** attentamente i documenti presenti nell'area:

www.globeabrasives.com
(Area Sicurezza > Info Sicurezza)

Per assistenza, supporto tecnico o qualsiasi tipo di informazione siete invitati a contattarci ai recapiti riportati a piè pagina.